PROFIL LUMINEUX LED

ILLUTAC

Pour pose en rainure. Conçu spécialement pour être intégré dans le bois, la faïence, le carrelage et autres matériaux.
Il permet de souligner d'un trait de lumière uniforme votre environnement et sans bord apparent.
Pour l'intérieur, comme pour l'extérieur, il s'adapte en longueur à vos besoins sans aucun raccord visible.
2 versions :

Kit LUMILIGNE sans alimentation

- 2 profils aluminium de 2 ml.
- 1 profil de 1 ml.
- Bande LED 5 ml.
- Diffuseur 5 ml.
- Connecteurs.

Kit LUMILIGNE avec alimentation

- 2 profils aluminium de 2 ml.
- 1 profil de 1 ml.
- Bande LED 5 ml.
- Diffuseur 5 ml.
- Connecteurs.
- Alimentation 60 W.

Domaines d'application :

Milieux tertiaires et professionnels : magasins, piscines, hôtels, bureaux...

Pour les présentations de produits, éclairage de tablette, mise en valeur de vitrine, signalétique...

Chez le particulier : pour la cuisine, la salle de bain, le dressing, la terrasse...

Intégrable dans la faïence, le carrelage.

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE
132 13600 09600	l'unité

Caractéristiques :

- Alimentation : Avec
- Couleur de la lumière : Blanc neutre
- Indice de protection : IP 20
- Longueur : 5000 mm

Tarifs valables le 19/11/2026
http://backoffice.qama.staging.paas.pegase.tech/bande-led-p57767

45 000 références dont 30 000 disponibles en stock
Livraison offerte dès 79€ HT d'achat
Toute commande passée avant 15h est expédiée le jour même
Un service client toujours à votre écoute