CLIP FEMELLE MONTAGE FRONTAL SL-FBFR STRATLOCK

FASTMOUNT

Le clip femelle SL-FBFR permet une installation rapide de panneaux verticaux lourds sur des fourrures en acier galvanisé standard de 45x18 mm. Il est **résistant au feu**, donc adapté pour panneaux coupe-feu.
Conçu spécifiquement pour des applications d'aménagement intérieur du bâtiment.

Ce clip femelle se monte rapidement avec une fonction d'ajustement à la poussée dans la fourrure acier (type F530) et ne nécessite aucune fixation.
Ajustable le long de la fourrure acier pour régler l'espacement - aucun perçage requis.

Utilisé avec le clip mâle SL-M18FR, **cet ensemble permet un réglage latéral du panneau avant le verrouillage final, avec une charge de retrait de 18 kg.**

Convient aux dimensions du rail suivant : largeur de rainure 35,0 mm à 35,75 mm, profondeur mini 15,75 mm à 16,5 mm, épaisseur du rail (ne joue pas sur le clip).

Aucun outillage spécifique requis pour l'installation.

Isolation accoustique grâce à l'espace entre le panneau et la structure : écart de 10,5 mm au 1er cran et de 6mm en position finale.

Breveté.

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE
024 22500 10001	l'unité

Caractéristiques :

- Charge : 18 kg
- Décor : Blanc
- Matériau : Acétal / copolymère

Tarifs valables le 19/11/2026
http://backoffice.qama.staging.paas.pegase.tech/clip-femlle-montage-frontal-sl-fbfr-stratlock-p64462

45 000 références dont 30 000 disponibles en stock
Livraison offerte dès 79€ HT d'achat
Toute commande passée avant 15h est expédiée le jour même
Un service client toujours à votre écoute