ELECTRODE INOX ELOX R316L (L'ETUI)

ALLIAGES WELDING

Électrode rutile à basse teneur en carbone pour le soudage des inox austénitiques non stabilisés de type 18/8/3

résistance à la corrosion générale et inter granulaire (jusqu'à 400ºC)

position de soudage : toutes sauf verticale descendante

polarité : DC (+) AC

l'étui de 1kilo est en plastique transparent. Classification AWS A5.1 : E 316L -16 // EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 32

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (MM)	Ø (MM)	POIDS DE L'ÉTUI (KG)	QUANTITÉ PAR ÉTUI	UNITÉ DE VENTE
DP00895	350	3.2	1	29	l'unité
DP00893	300	2.5	1	64	l'unité
DP00894	300	2.5	3	192	la boite
DP00892	250	2.0	3	300	la boite
DP00896	350	3.2	4.5	130	la boite

Tarifs valables le 19/11/2026
http://backoffice.qama.staging.paas.pegase.tech/electrode-inox-elox-r316l-l-etui-p66607

45 000 références dont 30 000 disponibles en stock
Livraison offerte dès 79€ HT d'achat
Toute commande passée avant 15h est expédiée le jour même
Un service client toujours à votre écoute