MORTIER DE SCELLEMENT BI-COMPOSANT

FISCHER

Cartouche livrée avec :
- 1 embout mélangeur
- 1 mortier à deux composants gris foncé
- Temps de prise 10 à 60 minutes suivant la température

Destiné à réaliser des scellements dans les corps creux, tels que briques creuses, parpaings creux, béton cellulaire, gonds de volets-tiges filetées, douilles.
Peut-être utilisé plusieurs fois dans un délai de 2 mois après l'ouverture.
Cartouche 380ml livrée avec robinet.
Pour fixer : Machines, grilles, portails, mains-courantes, auvents, chemins de câbles, consoles, tuyauteries, accessoires sanitaires...
Tous types d'ancrages lors d'opérations de réhabilitation de bâtiments anciens.
Toutes pièces métalliques sans restriction de forme.
Avec tamis d'injection s'utilise dans : tous les supports creux tels que briques perforées, parpaings creux, parpaings perforés silico-calcaires, dalles creuses en béton minces, plafonds à corps creux...
Sans tamis d'injection s'utilise dans : tous les supports pleins tels que béton, béton léger, pierres naturelles, parpaings pleins silico-calcaires, briques pleines,pierres ponces pleines...

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE
987 75000 30000	l'unité

Caractéristiques :

- Contenance : 300 mL

Tarifs valables le 19/11/2026
http://backoffice.qama.staging.paas.pegase.tech/mortier-de-scellement-bi-composant-p3504

45 000 références dont 30 000 disponibles en stock
Livraison offerte dès 79€ HT d'achat
Toute commande passée avant 15h est expédiée le jour même
Un service client toujours à votre écoute